

Centrale murale Argofoam 15, 21 ou 30 l/min

Robuste, modulable, simple d'utilisation.



Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre

Bloc mousse
"EVER READY"



Un ou deux circuits produits



Le seul bloc mousse interchangeable par l'opérateur sans avoir recours au service de maintenance.

Une centrale innovante, simple d'utilisation.

Elle est conçue pour le nettoyage des surfaces ouvertes en industrie agroalimentaire.

Les fonctions : Mousse ou Pulvérisation pour deux produits + **Rinçage à 15, 21 ou 30 l/min.**

Pression dynamique sortie de vanne, modulable de 15 à 60 bars maximum.

Mousse: Longueur maximum du tuyau: 50 mètres.

Conception hygiénique, conçue intégralement en acier inoxydable.

Maintenance réduite, simple et peu coûteuse.

Conforme aux normes CE.

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21 – Fax. 09 67 77 09 21


Mail. argonn-equipements@orange.fr Site. www.e-argonn.fr

LE BLOC MOUSSE/PULVÉRISATION "EVER READY"

Le bloc "EVER READY" est compact et robuste.

La maintenance est simple et rapide.

Il suffit de dévisser une molette serrée à la main, pas besoin d'outils, l'opérateur peut ainsi remplacer lui même le bloc (mousse) et continuer son travail, sans attendre l'intervention d'un technicien de maintenance.



LE BLOC DE RINÇAGE CALIBRÉ

Le bloc de rinçage calibré permet à l'opérateur de rincer de deux manières.

Le rinçage à moyenne pression 25 bars ou suivant la pression de service voulue, possible aussi à basse pression en utilisant tout simplement la buse de moussage, sans pour autant perturber le système d'alimentation d'eau surpressée.

LA FONCTION MOUSSE

La fonction "moussage" est obtenue par l'actionnement manuel d'un distributeur pneumatique.

Une calibration de concentration de produit est obtenue par buse de calibration insérée dans le clapet d'aspiration de la chimie.

En lieu et place du bloc rinçage, un bloc pulvérisation peut y être inséré afin de disposer d'un produit supplémentaire en pulvérisation.

Les avantages

La robustesse du système, fiabilité dans le temps.

Une sortie unique pour une utilisation simplifiée.

Une maintenance rapide et peu coûteuse.

Conforme aux normes européennes.

Modulable suivant attentes.



La pompe

Une pompe à pistons céramique, avec un débit de 15, 21 ou 30 l/min réglée à 25 bars en pression dynamique.

La pompe est asservie à un contrôleur de débit (marche / arrêt.)

Alimentation électrique: 400 V - 50Hz -- Puissance moteur: 3, KW, 4 KW et 5,5 KW

Les options

Distribution des produits à partir d'une centrale d'alimentation.

Nombre de produits utilisés modulable sans modifications, simplement en remplaçant la partie bloc, fixée par une simple et unique molette.

Caractéristiques techniques:

Type: **Centrale murale Argofam 15, 21 et 30 l/min.**

Alimentation électrique: 380/400 V - 16 A - 3 Ph + N + T

Eau alimentation: 3-8 bars - 45 l/min

Air comprimé: 5-10 bars - 200 l/min

Dimensions HxLxP: 400x500 (600) x400 mm



Les accessoires:

Tuyau moyenne pression 60 bars - 70°

Enrouleur automatique en acier inoxydable

Support bidon de produit en acier inoxydable

Vanne de commande vulcanisée

Lances et buses en acier inoxydable